

## MODELO TRDR


### TRITURADORA



#### DOTACIÓN DE SERIE:

- Doble torre con desplazador hidráulico
- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones delantera en chapa
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes
- Dos hileras de contramartillos
- Faldilla antiproyecciones trasera en goma
- Subchasis interior 3mm en manto.

Doble rodamiento  
en rulo



Martillo liso  
Ref. 012931





Rompedores



Torre con aparcadores



MODELO	TRDR-140	TRDR-150	TRDR-160	TRDR-180	TRDR-200	TRDR-220
Código	007886	006446	006288	006599	012966	014530
Ancho labor mm	1440	1540	1640	1840	2040	2240
	L	1670	1770	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110
		976	976	976	976	976
Nº martillos	14	14	14	18	18	20
Cuchillas						
	Ø Rotor A	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	50-80	50-80	60-80	70-80	70-80	70-90
Nº Correas Tipo	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Peso (Kilos)	630	650	670	710	750	780
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					

### OPCIONES:

Diferencia de: Martillo dentado Cod. 015144

Martillo dentado  
Ref. 009043

